



Suprême

Spécifications

- Chipset **GX6605S**
- CPU **-32bit CK610M CPU avec MMU**
- Flash **4MByte**
- Tuner in **DVB-S2**
- USB 2.0*2 **Support les périphériques USB WIFI/3G**
- Sortie HDMI **avec mise à l'échelle compatible avec 480p&480i, 576p & 576i, 720p&1080i50Hz& 1080P50Hz; HDMI 1.4 support HDCP 1.2 et DDC**
- Connecteur AV pour écouteurs **Canal audio gauche/droit, vidéo composite**
- MINIUSB **Connexion du panneau d'affichage externe**
- Système d'exploitation **ECOS**
- Consommation électrique **moins de 12W**
- Vidéo **Décodage audio multistandard : MPEG2/1- Layer I/II/III, MPEG4/2- Interface HDMI pour la sortie de PCM non linéaire ou de PCM à 8 canaux au format SPDIF ou I2S Ratio d'aspect : 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox**





Suprême

Spécifications

- Chipset **GX6605S**
- CPU **-32bit CK610M CPU avec MMU**
- Flash **4MByte**
- Tuner in **DVB-S2**
- USB 2.0*2 **Support les périphériques USB WIFI/3G**
- Sortie HDMI **avec mise à l'échelle compatible avec 480p&480i, 576p & 576i, 720p&1080i50Hz& 1080P50Hz; HDMI 1.4 support HDCP 1.2 et DDC**
- Connecteur AV pour écouteurs **Canal audio gauche/droit, vidéo composite**
- MINIUSB **Connexion du panneau d'affichage externe**
- Système d'exploitation **ECOS**
- Consommation électrique **moins de 12W**
- Vidéo **Décodage audio multistandard : MPEG2/1- Layer I/II/III, MPEG4/2- Interface HDMI pour la sortie de PCM non linéaire ou de PCM à 8 canaux au format SPDIF ou I2S Ratio d'aspect : 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox**





Suprême

Spécifications

- Chipset **GX6605S**
- CPU **-32bit CK610M CPU avec MMU**
- Flash **4MByte**
- Tuner in **DVB-S2**
- USB 2.0*2 **Support les périphériques USB WIFI/3G**
- Sortie HDMI **avec mise à l'échelle compatible avec 480p&480i, 576p & 576i, 720p&1080i50Hz& 1080P50Hz; HDMI 1.4 support HDCP 1.2 et DDC**
- Connecteur AV pour écouteurs **Canal audio gauche/droit, vidéo composite**
- MINIUSB **Connexion du panneau d'affichage externe**
- Système d'exploitation **ECOS**
- Consommation électrique **moins de 12W**
- Vidéo **Décodage audio multistandard : MPEG2/1- Layer I/II/III, MPEG4/2- Interface HDMI pour la sortie de PCM non linéaire ou de PCM à 8 canaux au format SPDIF ou I2S Ratio d'aspect : 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox**





Suprême

Spécifications

- Chipset **GX6605S**
- CPU **-32bit CK610M CPU avec MMU**
- Flash **4MByte**
- Tuner in **DVB-S2**
- USB 2.0*2 **Support les périphériques USB WIFI/3G**
- Sortie HDMI **avec mise à l'échelle compatible avec 480p&480i, 576p & 576i, 720p&1080i 50Hz& 1080P 50Hz; HDMI 1.4 support HDCP 1.2 et DDC**
- Connecteur AV pour écouteurs **Canal audio gauche/droit, vidéo composite**
- MINIUSB **Connexion du panneau d'affichage externe**
- Système d'exploitation **ECOS**
- Consommation électrique **moins de 12W**
- Vidéo **Décodage audio multistandard : MPEG2/1- Layer I/II/III, MPEG4/2- Interface HDMI pour la sortie de PCM non linéaire ou de PCM à 8 canaux au format SPDIF ou I2S Ratio d'aspect : 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox**





Suprême

Spécifications

- Chipset **GX6605S**
- CPU **-32bit CK610M CPU avec MMU**
- Flash **4MByte**
- Tuner in **DVB-S2**
- USB 2.0*2 **Support les périphériques USB WIFI/3G**
- Sortie HDMI **avec mise à l'échelle compatible avec 480p&480i, 576p & 576i, 720p&1080i50Hz& 1080P50Hz; HDMI 1.4 support HDCP 1.2 et DDC**
- Connecteur AV pour écouteurs **Canal audio gauche/droit, vidéo composite**
- MINIUSB **Connexion du panneau d'affichage externe**
- Système d'exploitation **ECOS**
- Consommation électrique **moins de 12W**
- Vidéo **Décodage audio multistandard : MPEG2/1- Layer I/II/III, MPEG4/2- Interface HDMI pour la sortie de PCM non linéaire ou de PCM à 8 canaux au format SPDIF ou I2S Ratio d'aspect : 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox**

